


**Kábel típus** ADSS 2x6 monomódusú optikai szál 4 kN

**Keresztmetszet**  
(nem méretarányos)



<b>Szerkezet</b>	Központi teherviselő elem		3,0 mm
	2 Vazelin töltésű cső	2,0 /	2,8 mm
	2 x 6 monomódusú optikai szál		
	4 kitöltő elem		2,8 mm
	Sodrott		
	Kitöltő elem		
	Aramid fonat, Sodrott		
	PE köpeny vastagsága		1,6 mm
<b>Műszaki adatok</b>	Kábel átmérője		12,3 mm
	Kábel tömege		127,1 kg/km
	Tartó keresztmetszet		10,7 mm <sup>2</sup>
	Szakítószilárdság		7,2 kN
	Rugalmassági együttható		46,9 kN/mm <sup>2</sup>
	Hőtágulási együttható		11,6 10 <sup>-6</sup> /K
	Max. megengedett működési erőhatás (szálynnyúlás nélkül)		375,4 N/mm <sup>2</sup>
	Javasolt mindennapi erőhatás (16% RTS)		107,7 N/mm <sup>2</sup>
	Végső erőhatás (szálynnyúlással)		469,3 N/mm <sup>2</sup>
	Max. megengedett működési húzóerő (szálynnyúlás nélkül)		4,0 kN
	Min. hajlítási sugár (terheléssel)		250 mm
Min. hajlítási sugár (terhelés nélkül)		180 mm	
<b>Hőmérsékleti tartomány</b>	Standard szállítási hossz		6000 m
	Szerelési		-10 - +60°C
	Szállítási és működési		-40 - +70°C

**Megjegyzések** Minden méret és érték névleges érték  
A vazelin töltésű csövek max. szál kapacitása csövenként: 12

TK 9310/06-05