


Kábel típus ADSS 4x12 monomódusú optikai szál 4 kN

Keresztmetszet
(nem méretarányos)



Szerkezet	<p>Központi teherviselő elem 4 Vazelin töltésű cső 4 x 12 monomódusú optikai szál</p> <p>2 kitöltő elem Sodrott Kitöltő elem</p> <p>Aramid fonat, Sodrott</p>	<p>2,0 /</p>	<p>3,0 mm 2,8 mm 2,8 mm</p>
Műszaki adatok	<p>PE köpeny vastagsága</p> <p>Kábel átmérője Kábel tömege Tartó keresztmetszet Szakítószilárdság Rugalmassági együttható Hőtágulási együttható Max. megengedett működési erőhatás (szálynnyúlás nélkül) Javasolt mindennapi erőhatás (16% RTS) Végső erőhatás (szálynnyúlással) Max. megengedett működési húzóerő (szálynnyúlás nélkül) Min. hajlítási sugár (terheléssel) Min. hajlítási sugár (terhelés nélkül) Standard szállítási hossz</p>		<p>1,6 mm</p> <p>12,3 mm 127,1 kg/km 10,7 mm² 7,2 kN 46,9 kN/mm² 11,6 10-6/K 375,4 N/mm² 107,7 N/mm² 469,3 N/mm² 4,0 kN 250 mm 180 mm 6000 m</p>
Hőmérsékleti tartomány	<p>Szerelési Szállítási és működési</p>		<p>-10 - +60°C -40 - +70°C</p>

Megjegyzések Minden méret és érték névleges érték
A vazelin töltésű csövek max. szál kapacitása csövenként: 12